

Direttiva prodotti da costruzione: appoggi strutturali

2 Agosto 2005

Con l'accordo tra i tre Ministri competenti, Infrastrutture e Trasporti, Interno e Attività produttive, sono stati messi a punto 12 decreti relativi ad altrettante famiglie di prodotti, tra cui gli appoggi strutturali.

La bozza di decreto, che si allega, è stata inviata agli uffici della Comunità per la procedura di informazione che dovrebbe terminare per fine mese di Agosto.

Il decreto identifica:

- i prodotti soggetti all'applicazione della Direttiva 89/106 e le relative norme armonizzate;
- i sistemi di attestazione della conformità ed i relativi metodi di controllo per i singoli prodotti;
- le caratteristiche tecniche da dichiarare obbligatoriamente;
- il periodo transitorio.

I prodotti individuati dal decreto, e le relative norme, sono:

- EN 1337-7: 2004 "Appoggi strutturali - Appoggi sferici e cilindrici di PTFE" recepita come UNI EN 1337-7:2004

Per quanto riguarda i sistemi di attestazione, in base all'uso previsto, è stata individuata la seguente possibilità, coerentemente con quanto indicato nella norma armonizzata:

Prodotto	Uso Previsto	Sistema di Attestazione della Conformità
Appoggi Strutturali	Tutti gli usi strutturali	1

Il Sistema di Attestazione della Conformità 1 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera A, del DPR n.246/93

Per quanto riguarda **le caratteristiche tecniche che devono essere obbligatoriamente dichiarate**, il fabbricante di appoggi strutturali deve dichiarare tutte le caratteristiche elencate nelle tabelle seguenti, relative ai singoli prodotti.

APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE (UNI EN 1337-7)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Dichiarazione
Capacità di carico	SI
Capacità di rotazione	SI
Aspetti di durabilità	SI

APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE CON ELEMENTI SCORREVOLI PIATTI (UNI EN 1337-7)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	Dichiarazione
Capacità di carico	SI
Capacità di rotazione	SI
Aspetti di durabilità	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole piatto)	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole piatto)	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole piatto)	SI

Il periodo transitorio

è previsto che i prodotti già immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del Decreto possono essere mantenuti in commercio fino a **nove** mesi a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto

stesso.

2008-DPR 246 1993.pdf [Apri](#)

2008-Bozza decreto appoggi strutturali.doc [Apri](#)