

## 9) INTONACI

### 9.1 INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI

9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>22,12</b>	<b>40,06%</b> <b>(€ 8,86)</b>
9.1.2	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sest, previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>20,94</b>	<b>27,21%</b> <b>(€ 5,70)</b>
9.1.3	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>15,21</b>	<b>32,77%</b> <b>(€ 4,99)</b>
9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>12,44</b>	<b>64,12%</b> <b>(€ 7,98)</b>
9.1.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>16,76</b>	<b>67,98%</b> <b>(€ 11,39)</b>
9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>12,31</b>	<b>64,79%</b> <b>(€ 7,98)</b>

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>25,30</b>	<b>39,41%</b> <b>(€ 9,97)</b>
9.1.8	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestati, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>23,27</b>	<b>42,84%</b> <b>(€ 9,97)</b>
9.1.9	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNI EN 998-1, aventi coefficienti di permeabilità al vapore $\mu$ non inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2 N/mm <sup>2</sup> . Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con intonacatrice, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	1) nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>25,28</b>	<b>31,55%</b> <b>(€ 7,98)</b>
	2) nei colori forti per 1 cm di spessore	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>28,80</b>	<b>27,69%</b> <b>(€ 7,98)</b>
9.1.10	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	1) nei colori bianco e tenui	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>35,88</b>	<b>27,79%</b> <b>(€ 9,97)</b>
	2) nei colori forti	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>36,77</b>	<b>27,11%</b> <b>(€ 9,97)</b>
9.1.11	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>47,37</b>	<b>28,06%</b> <b>(€ 13,29)</b>

elevate capacità antimuffa ed antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore  $S_d = 0,14$  (con grana da 0,6 a 1,0 mm). L'applicazione potrà avvenire su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore.

9.1.12	Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fine vagliata e cemento nella misura di 400 kg per metro cubo di sabbia e un secondo strato lisciato a cazzuola di malta dosata a 600 kg di cemento per metro cubo di sabbia, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>30,78</b>	<b>64,78%</b> <b>(€ 19,94)</b>
9.1.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m <sup>2</sup> K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sestri, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>17,72</b>	<b>37,51%</b> <b>(€ 6,65)</b>
9.1.14	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta per la coloritura, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>€</b>	<b>11,04</b>	<b>45,15%</b> <b>(€ 4,99)</b>
9.1.15	Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in materiale plastico colorato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	<b>m</b>	<b>€</b>	<b>3,73</b>	<b>51,16%</b> <b>(€ 1,91)</b>
9.1.16	Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato collocato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	<b>m</b>	<b>€</b>	<b>3,17</b>	<b>60,2%</b> <b>(€ 1,91)</b>