

TABELLA A: POSIZIONAMENTO LONGITUDINALE E MODALITA' DI POSA DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI NELLA PIATTAFORMA STRADALE			
TIPO DI STRADA	METODOLOGIE DI SCAVO A LIMITATO IMPATTO AMBIENTALE		SCAVO TRADIZIONALE
	PERFORAZIONE ORIZZONTALE	MINITRINCEA	
<i>Profondità di posa</i>	superiore a 100 cm (art. 7, c. 1)	v. sotto	superiore a 100 cm (art. 9, c. 2)
Autostrade (tipo A)	<u>Amnesso</u> solamente nella parte più esterna della banchina e con pozzetti esterni alla piattaforma stradale (art. 4, c. 1, 2 e art. 5, c. 3 e 5)	<u>Amnesso con specifica autorizzazione</u> ad una profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale (art. 4, c. 1, 2, art. 5, c. 4 e art. 8, c. 1)	<u>Amnesso</u> (art. 4, c. 1, 2 e art. 5)
Strade di scorrimento (D) Strade di quartiere (E) Strade locali (F)	<u>Amnesso</u> nella fascia di pertinenza, preferibilmente all'esterno del marciapiede, in banchina ed in subordine sotto il marciapiede, in banchina ed infine in carreggiata (art. 4, c. 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 5, c. 3)	<u>Amnesso</u> in banchina non pavimentata ad una distanza di L>25 cm dalla parte bitumata, ad una profondità tale da garantire un ricoprimento minimo di 25 cm (art. 8, c. 1) o in subordine sotto il marciapiede, ad una profondità tale da garantire un ricoprimento minimo di 25 cm (art. 8, c. 1) o in subordine in piattaforma pavimentata, ad una profondità tale da garantire sempre un ricoprimento minimo di 35 cm (art. 8, c. 1)	<u>Amnesso</u> (art. 4)
Autostrade (tipo A) Extraurb. princ (tipo B)	<u>Amnesso</u> solamente nella parte più esterna della banchina e con pozzetti esterni alla piattaforma stradale (art. 5, c. 3 e 5)	<u>Amnesso con specifica autorizzazione</u> ad una profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale (art. 5, c. 4 e art. 8, c. 1)	<u>Amnesso</u> (art. 5)
Extraurb. sec. (tipo C) Extraurb. locale (tipo F)	<u>Amnesso</u> nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina, e in subordine in banchina ed infine in carreggiata (art. 5, c. 2 e 3)	<u>Amnesso</u> in banchina non pavimentata ad una distanza di L>25 cm (art. 5, c. 4) dalla parte bitumata e ad una profondità tale da garantire un ricoprimento minimo di 25 cm (art. 8, c. 1) o in subordine in piattaforma pavimentata, ad una profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale e tale da garantire sempre un ricoprimento minimo di 40 cm (art. 8, c. 1)	<u>Amnesso</u> (art. 5)

Note:

- la condizione " Amnesso " richiede in ogni caso l'autorizzazione dell'Ente gestore della strada ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche
- in ambito urbano le tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale sono sempre preferibili allo scavo tradizionale
- le infrastrutture digitali devono essere localizzate prioritariamente nella fascia di pertinenza esternamente alla banchina
- in ambito urbano le infrastrutture digitali devono essere installate prioritariamente nelle strade di servizio e in subordine nelle aree di sosta, laddove presenti.

